

CENTRÍFUGAS



PRO-12K - Microcentrifuga

Rango de velocidad: 1000 - 12,000 RPM.
 RFC: 6900 xg.
 Capacidad de rotor:
 Rotor #1: 6 x 0.2/0.5/1.5/2ml.
 Rotor #2: 2 x 8 x 0.2ml.
 Rotor #3: 4 x 3ml/5ml.
 Rotor #4: 12 x hematocrito 30mm/40mm.
 Alimentación: CA 110V, 60 Hz.
 Accesorios incluidos:
 6 adaptadores para 0.5ml.
 6 adaptadores para 0.2ml.
 Cable trifásico



PRO-3S - Microcentrifuga

Rango de velocidad: 800 - 15,000 RPM
 RFC: 15,100 g.
 Capacidad de rotor: 12 tubos x 1.5/2ml.
 Alimentación: 110V, 60 Hz y 220V/50Hz.
 Accesorios incluidos:
 Adaptadores:
 12 adaptadores para 0.2ml.
 12 adaptadores para 0.5ml.
 Rotor L-2106.
 Cable trifásico



PRO-12 HIGH - Microcentrifuga

Rango de velocidad: 4,000 RPM, 6,000 RPM
 10,000 RPM
 RFC:
 900 xg
 2000 xg
 5000 xg
 Capacidad de rotor: Rotor #1: 6x 0.2/0.5/1.5/2 ml
 Rotor #2: 2 x 8 x 0.2 ml
 Alimentación: CA 110V, 60 Hz
 Accesorios incluidos:
 6 adaptadores para 0.5ml
 6 adaptadores para 0.2ml.
 Cable trifásico.



PRO-12M - Centrífuga Clínica

Rango de velocidad: 100 - 4000 RPM
 RFC: 10 - 1780 xg
 Capacidad de rotor:
 8 tubos de 10 ml / 15 ml (tipo Vacutainer)
 Alimentación: CA 110-240 V 50/60 Hz
 Accesorios incluidos:
 12 adaptadores para 1.5ml/2ml
 12 adaptadores para 2ml/3ml/4ml.
 12 adaptadores para 5ml/6ml/7ml.



PRO-24H - Hematocrito

Rango de velocidad: 1500 - 12,000 RPM
 RFC: 13684 g.
 Capacidad de rotor:
 Rotor C-11000 de ángulo fijo para 24 tubos para hematocrito de 75mm.
 Alimentación: Doble voltaje, 110V/60Hz y 220V/50Hz.
 Accesorios incluidos:
 Lector circular de hematocrito.
 Adaptador CA/CD. 110-240 V



PRO-COMBO - Centrífuga Clínica

Rango de velocidad: 300 - 12,000 RPM
 RFC: 13,684 g
 Capacidad de rotor:
 Rotor C-12000, 6 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7 ml/10ml/15ml.
 Rotor C-10000, 12 x 0.5ml + 12 x 1.5ml/2ml + 4 x 8 x 0.2ml
 Rotor C-15000, 4 x 1.5/2ml/3ml/4ml/5ml/6ml/7 ml/10ml/15ml/50ml.
 Rotor C-11000, 24 x hematocrito 75mm.
 Alimentación: Doble voltaje, 110V/60Hz y 220V/50Hz.
 Accesorios incluidos:
 6 adaptadores para 1.5ml/2ml
 6 adaptadores para 2ml/3ml/4ml.
 6 adaptadores para 5ml/6ml/7ml
 4 adaptadores para 10ml/15ml.
 Adaptador CA/CD.
 Llave española.
 Llave Allen.
 Tornillo de ajuste de rotor
 Adaptador CA/CD. 110-240 V (REVISADO)



VE-4000PLUS - Centrífuga de baja velocidad.

Rango de velocidad: 0 - 4,000 RPM
 RFC: 2860 xg
 Capacidad de rotor:
 4 tubos x 100 ml
 24 tubos x 10 ml
 Alimentación: CA 110-240 V 50/60 Hz
 Accesorios incluidos:



VE-4000 - Centrífuga Digital de mesa

Rango de velocidad: 100 - 4000 RPM
 RFC: 10 - 1780 xg
 Capacidad de rotor:
 8 tubos de 10 ml / 15 ml (tipo Vacutainer)
 Alimentación: CA 110-240 V 50/60 Hz
 Accesorios incluidos:
 Adaptador CA/CD. 110-240 V



BÁSCULA DIGITAL VE-20
 Capacidad: 20Kg.
 Legibilidad: 5g.